



Doppelmembranpumpe G 56 (Set)

Pompe à double membrane durable pour les nettoyants alcalins. Débit : jusqu'à 26,5 litres/min. en cas de libre écoulement. Entraînement : pneumatique jusqu'à 8,3 bars max. Membrane : Santoprène. Valves : EPDM; Le kit est composé d' : Pompe à double membrane durable pour les nettoyants alcalins. Débit : jusqu'à 26,5 litres/min. en cas de libre écoulement. Entraînement : pneumatique jusqu'à 8,3 bars max. Membrane : Santoprène. Valves : EPDM Le kit est composé d' : -1x 999437 pompe à double membrane; -1x 999438 régulateur de pression d'air; -1x 999409 tuyau PE 6x8mm 50m; -2x 999497 collier à deux oreilles 7-9mm en acier inoxydable; -1x 999500 gaine de rangement pour raccord d'air; -2x 999499 raccord vissé pour régulateur d'air; -1x 999443 flexible en tissu 9x13 25m; -1x 999439 clapet de pied; -4x 999498 collier de serrage 10-16mm en acier inoxydable; -Disponible en option (non inclus dans le kit) : -999419 lance PVC 600 mm complet; -999356 tuyau 4 l et interrupteur de pression Promax

Page 1 de 1

Domaines d'application

-

Recommandation d'application

-

Fûts

Fûts	Art. N°
1 pièces	999436

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.