Dosatron D3 RE 10 AF

Proporsjonsdoseringsapparat til klargjøring av bruksferdige forrengjøringsløsninger. Egner seg optimalt til drift av lavtrykkslanser (f.eks. lanse PVC 600 mm, 999419). Ved hjelp av en patentert mekanikk (uten bruk av venturi) klargjøres alltid den samme fortynningen, også ved vanntrykkvariasjoner. Dette systemet forhindrer materialsløsing som ofte oppstår ved manuell forblanding, og er derfor svært økonomisk. Ved vanntrykkslag (lik vannforsyningsledning med HD-apparater eller bilvaskmaskin) anbefaler vi installasjon av en trykkreduksjonsventil. Egnet til nøytrale og alkaliske produkter. Doseringsområde: 1 - 10 %. Driftstrykk: 0,5 - 6 bar. Vanngjennomstrømning: 10 l/t - 3000 l/t.

Bruksområder

-

Anbefalt bruk

-

Pakke

Pakke	Art.nr
1 Stk	999341

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.