



Fine Cut F6.01

Jemná brusná politura bez obsahu silikonového oleje

Strana 1 od 1

Inteligentní politura a strojové leštění nejnovější generace v jedinečné kvalitě s oxidem hlinitým. Inteligentní zrnitost zajistí velmi rychlé, bezzbytkové odstranění škrábanců vzniklých v mycích linkách a podobných známek používání a propůjčí laku trvalý hloubkový lesk. Stopy po broušení se bez problému odstraní pomocí brusného média se zrnitostí 2 500. Přípravek Fine Cut F6.01 je proto nejvhodnější pro perfektní opracování středně až silně zvětralých laků. Skvělé pro opracování laků odolných proti poškrábání.

Oblasti použití

Laky na osobní automobily, užitková vozidla, motocykly atd.

Doporučené použití

Brusnou pastu naneste na brusné médium (Fine Cut Pad nebo pad z jehněcí kožešiny) a pohyby do kříže opracujte předem vyčištěný povrch při max. otáčkách 2 000 ot./min. im. Účinek čištění můžete obměnit tlakem, brusným médiem a počtem otáček. Na začátku brusného procesu doporučujeme použít vyšší tlak při nižších otáčkách. V dalším kroku snižte tlak a pomocí zvýšených otáček povrch vyleštíte do vysokého lesku. Poslední zbytky politory můžete jednoduše odstranit pomocí naší profesionální utěrky z mikrovlákna stříhané ultrazvukem. Případně vzniklé šmouhy nebo stopy politory odstraňte pomocí antihologramové politory s vysokým leskem Micro Cut M3.02.

Obaly

Obaly	Č. produktu
1 L	405001
0,25 L	405250

Výstražná upozornění

Před použitím protřepejte.; Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.; Nepoužívejte na horké povrchy.; Chraňte před mrazem a nadměrným teplem.;

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.