# Green Star BMP



El limpiador universal altamente concentrado, poco espumante, álcali suave, exento de fosfato, disolvente y NTA para la limpieza mecánica y manual de suelos de taller, industriales y oficinas. No ataca a la impermeabilización del suelo o a los recubrimientos. Gracias a su alta capacidad de absorción de suciedad y de aceite y a su máxima tolerancia de material es también ideal para el prelavado y lavado de motor de automóviles y camiones, así como aplicable para la limpieza de máquinas y piezas de trabajo. Con aditivos engrasantes y protección anticorrosión temporal. También adecuado de forma óptima para instalaciones de tratamiento de agua doméstica biológicas. Con homologación Daimler. Conforme a VDA clase A: tiempo de actuación máx. 5 min, concentración de aplicación 1:2

## Aplicaciones

Suelos de taller, industriales y de oficina, automóviles, autocaravanas y vehículos industriales, motores, máquinas, piezas de trabajo, etc.

## Recomendación de uso

En función de la suciedad: suelos de taller e industriales (mecánicamente y manual): 1:40 hasta 1:120. Suelos de oficina: 1:200 hasta 1:300. Lavado exterior vehículo: 1:5 hasta 1:30. Limpieza de motor: 1:3 hasta 1:10. Máquinas y piezas de trabajo: 1:10 hasta 1:40. Conforme a VDA clase A: Tiempo de actuación máx. 5 min, concentración de aplicación 1:2

## Embalaje

| Embalaje | N.º de artículo |
|---|---|
| 1.050 KG | 66000 |
| 11 KG | 66011 |
| 225 KG | 66225 |
| 21 KG | 66021 |

Valor pH: 9,5

## Indicaciones de advertencia

No aplicar sobre superficies calientes.;No dejar que se seque.;Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;

## Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe

# Green Star BMP



si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.