Heavy Cut H8.02

Grove slijppolish vrij van siliconenolie

Innovatieve machinepolish voor het snel opknappen van sterk verweerde lakken, het verwijderen van diepe krassen en het effectief verwijderen van laknevels en aanslijpingen met een korrelgrootte van max. 1.500. Dankzij de buitengewoon homogene slijpkorrel zorgt Heavy Cut 8.02 voor een uiterst hoge cut en tegelijkertijd een zeer goede glansgraad. Kan bij geringe stofontwikkeling lang gepolijst worden, zonder vast te kleven. Prima geschikt voor alle laksoorten (zowel zachte als krasvaste). Met Daimler-goedkeuring.

Toepassingsgebieden

Lakken van personenauto´s, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen etc.

Aanbevolen gebruik

Met behulp van een roterende polijstmachine en een lamsvacht-pad (bij aanslijping 1.500 - 2.500) of slijpspons (bij aanslijping 2.500 - 5.000) kruisgewijs verwerken. Slijppolish met middelmatig toerental en middelmatige druk verwerken. Een best mogelijk oppervlak wordt verkregen door het achteraf met Hochglanz-Antihologramm-Politur te polijsten.

Houder

Houder	Art.nr
1 L	312001
0,25 L	312250

Waarschuwingen

Vóór gebruik schudden.;Beschermen tegen vorst en overmatige hitte.;Niet gebruiken op hete oppervlakken.;Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.