Hochglanztrockner

Asciugante e lucidante H

Asciugante di alta qualità con additivi lucidanti. Innovativi componenti conservanti e idrofobizzanti garantiscono una rapida e livellata contrazione della pellicola e un buon risultato di asciugatura anche in caso di valori critici dell´acqua utilizzata. Ideale anche per impianti di trattamento biologico delle acque reflue. Esente da idrocarburi di petrolio. Approvato dalla Daimler. Conforme VDA, classe A.

Campi di applicazione

Impianti di autolavaggio a portale o a tunnel, impianti self-service ecc.

Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione fino a 1:3 mediante una pompa dosatrice. Dosaggio raccomandato per una singola autovettura: Asciugante: 10-17 ml. Cera calda/fredda: 12-19 ml. Conforme VDA, classe A.

Contenitore

Contenitore	N. art.
10 L	178010
210 L	178210
20 L	178020

Valore pH: 4,5

Avvertenze

Verificare l´idoneità e la compatibilità prima dell´uso.

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.