KocFloc Bio Clear

Agente de floculación y precipitante concentrado a base de nitrato de aluminio para utilizar en instalaciones de procesamiento de aguas de uso industrial y de depuración de aguas. Las partículas de suciedad más diminutas forman copos grandes y se extraen del agua residual a través de la precipitación (sedimentación en el colector de lodos) o la filtración. En comparación con otros agentes de floculación, KocFloc Bio Clear no registra cloruros que ocasionan la corrosión y promueve la presencia de microorganismos aeróbicos que evitan los malos olores. No apto para su uso en instalaciones de procesamiento biológico de aguas de uso industrial.

Aplicaciones

Instalaciones de procesamiento de depuración de aguas e instalaciones convencionales de procesamiento de aguas de uso industrial.

Recomendación de uso

Aplicar con el dosificador o manualmente durante el funcionamiento al primer colector de lodos/tanque de sedimentación. Suministro: 40-80 ml a diario por cada m^3 de agua de uso industrial o en el caso de las instalaciones de lavado, 12-17 ml por automóvil. Alcanzan un efecto óptimo en el rango de pH de 7 a 8 (agua de uso industrial).

Embalaje

Embalaje	N.º de artículo
23 KG	243023

Valor pH: 2,5

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.