PreWash A

Den høykonsentrerte, fosfatholdige, lavtskummende, svært alkaliske forvaskeren for forvask av personbiler og lastebiler. Den høye andelen av kompleksdannende midler, overflateaktive stoffer, baser og spesielle tilsetningsstoffer løser spontant opp selv den mest ekstreme ansamlingen, slik som insekter, fugleskitt, miljøforurensing og hjulfelger, og er derfor spesielt ideell for vaskesystemer med kort eksponeringstid (f.eks. ekspressvaskesystemer med et lukket forvaskesystem) og for alkalisk rengjøring av vaskehaller. På grunn av fosfatinnholdet er middelet bare i begrenset grad egnet for biologiske vannbehandlingssystemer. Raskt nedbrytbart i henhold til ÖNORM 5106. VDA-kompatibel klasse B: Virketid maks. 1 min, maks. påføringskonsentrasjon 1: 70

Bruksområder

Personbiler, nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, stålfelger og alkaliebestandige lakkerte aluminiumsfelger, samt gulv og vegger i vaskehaller.

Anbefalt bruk

I henhold til tilsmussingsgrad: Forvasking: 1:50 til 1:150. Felgrens: 1:5 til 01:20. Påføres over hele området, og skyll godt av etter maks. 1 minutte med høytrykksspyler. Rengjøring av vaskehaller: 1:3 til 1:30. VDA-kompatibel klasse B: Virketid maks. 1 min, maks. påføringskonsentrasjon 1: 70

Pakke

Pakke	Art.nr
1.150 KG	316000
5 KG	316005
23 KG	316023
240 KG	316240

pH-verdi: 13,9

Advarsler

La det ikke tørke.;Må ikke brukes på varme overflater.;Før bruk må man kontrollere egnethet og kompatibilitet.;

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.