



Reactivation Shampoo

Shampoo per la pulizia in profondità di laccature ceramiche

Shampoo acido con forte formazione di schiuma per riattivare laccature ceramiche. Il lavaggio con Reactivation Shampoo elimina i contaminanti idrofili come ad esempio polvere, calcare e sali. Questo tipo di contaminanti pregiudica l'effetto easy-to-clean e l'idrofobizzazione delle superfici con laccatura ceramica. L'impostazione acidica dello shampoo assicura il distacco e la rimozione dei contaminanti. In questo modo si rigenerano le proprietà di repellenza contro lo sporco e i liquidi della laccatura ceramica.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Vernice, vetro e plastica in superfici esterne

Consigli per l'applicazione

Rimuovere l'eventuale sporcizia grossolana con pre-detergente alcalino e lavaggio ad alta pressione prima di utilizzare il Reactivation Shampoo. Diluire il prodotto 1:200 in acqua (per lavaggio a mano 50 ml in 10 l). Con questa proporzione si ottiene un valore di pH 3,0. In caso di applicazione con lancia a schiuma regolare appropriatamente la pre-diluizione. Trattare con una spugna di lavaggio il veicolo precedentemente lavato e ancora umido. Sciacquare via il prodotto con cura per evitare macchie. Asciugare l'acqua residua.

Contenitore

Contenitore	N. art.
1 L	806001

Valore pH: 1

Avvertenze

Non lasciar essiccare il prodotto. Prima di utilizzare verificare la compatibilità del materiale. Proteggere dal gelo e dal calore eccessivo. Si raccomanda di indossare guanti durante l'uso del prodotto.

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.