



Spray Extractor

Spray Extractor, prodotto da Sprintus, è dotato di tubo combinato da 2,5 m, ugello per cuscini da 105 mm e cavo di alimentazione da 7,5 m per un ampio raggio d'azione. La pressione di aspirazione di 4 bar e la sottopressione di 230 mbar possono essere attivate separatamente tra loro. Grazie al coperchio trasparente è possibile controllare facilmente lo stato di riempimento dei serbatoi separati per l'acqua fresca e usata, della capacità di 6,5 litri ciascuno. Manovra particolarmente semplice grazie alle rotelle girevoli e ruote posteriori gommate, con leva sull'impugnatura per una nebulizzazione ergonomica delle soluzioni pulenti. Un apposito serbatoio integrato a parte permette di utilizzare agenti antischiumanti. Con connessione Schuko.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Tappezzerie e superfici in tessuto

Consigli per l'applicazione

Osservare le indicazioni per l'uso del prodotto utilizzato. Rimuovere completamente il detergente dalla superficie. Dopo l'uso vuotare i serbatoi dell'acqua fresca e usata. Lasciar asciugare con coperchio aperto.

Contenitore

Contenitore	N. art.
1 pz	9998281

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.