# Spray Sealant



Un sellador en aerosol eficaz para conseguir una superficie de alto brillo con un acabado aterciopelado de forma rápida y sencilla. Intensifica visiblemente el color de la pintura. Los componentes de sellado crean un perfecto efecto de agua perlada.

### Aplicaciones

Pinturas en coches, vehículos comerciales, motocicletas, etc.

### Recomendación de uso

Aplicar una o dos pulverizaciones sobre un paño de microfibra limpio. Proceder de a un componente por vez y dividir las superficies grandes como el capó y el techo. Cuando el producto comience a evaporarse, pulir con un paño de microfibra limpio. No dejar que se seque. El vehículo tratado no puede lavarse con productos químicos el mismo día.

### Embalaje

| Embalaje | N.º de artículo |
|---|---|
| 0,5 L | 427500 |

### Indicaciones de advertencia

Agitar antes de usar.;Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;Proteger contra las heladas y el calor excesivo.;A petición se encuentra disponible la hoja de datos de seguridad para usuarios profesionales.;

### Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.