



Spray Sealant

Étanchéification par pulvérisation pour une surface de peinture hydrophobe et brillante

Étanchéification par pulvérisation efficace pour obtenir rapidement et simplement une surface brillante avec une finition satinée. Fait ressortir clairement la couleur de la peinture. Les composants d'étanchéité créent un effet déperlant parfait.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Surfaces peintes de voitures, de véhicules utilitaires, de motos, etc.

Recommandation d'application

Appliquez une à deux pulvérisations sur la surface nettoyée et sèche. Procédez élément par élément et divisez les grandes surfaces telles que capot de moteur et toit. Après avoir laissé aérer un court moment, frottez avec un chiffon en microfibres propre. Ne pas sécher. Le véhicule traité ne doit pas être lavé avec des produits chimiques le même jour.

Fûts

Fûts	Art. N°
0,5 L	427500

Avertissements

Agiter avant l'emploi.; Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.; Tenir à l'abri du gel et de chaleurs extrêmes.; Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.;

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.