Spray Sealant

Wosk w sprayu dla uzyskania hydrofobowej powierzchni lakieru i wysokiego połysku

Wydajny wosk w sprayu do szybkiego i łatwego uzyskania wysokiego połysku o aksamitnym wykończeniu. Nadaje kolorowi lakieru wyraźnie zauważalną głębię. Komponenty wosku pozwalają uzyskać doskonały efekt hydrofobowy.

Dziedziny zastosowania

Do lakierowanych powierzchni samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, motocykli itp.

Zalecane zastosowanie

Prysnąć jedno- lub dwukrotnie na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię lakieru.
Należy przy tym pracować na każdej części po kolei, a duże powierzchnie – jak pokrywa silnika czy dach – dzielić na mniejsze części.
Po krótkim odparowaniu wypolerować czystą ściereczką.
Nie pozwalać na wyschnięcie.
Opracowywany środkiem pojazd nie może być już tego samego dnia myty przy użyciu środków chemicznych.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
0,5 L	427500

Komunikaty ostrzegawcze

Przed użyciem wstrząsnąć.;Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.;Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.;Karta charakterystyki dostępna dla użytkowników profesjonalnych na żądanie.;

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowićpodstawy do żadnych roszczeń. Prosze sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.