



# Twisted Wool Pad

Das Twisted Wool Pad besteht aus zupffester geknoteter Lammwolle zur Verarbeitung von Schleifpolituren. Eignet sich ideal zur Entfernung von starken Verwitterungen, tiefen Kratzern und Anschliffen auf Gelcoats. Das Pad ist für Rotationspoliermaschinen geeignet und in 4 Größen erhältlich.

Seite 1 von 1

## Anwendungsgebiete

Stark verwitterte, zerkratzte und angeschliffene Gelcoats.

## Anwendungsempfehlung

Besonders zur Verarbeitung der Heavy Cut Polituren geeignet. Um ein optimales und ruhiges Laufverhalten auf der Lackoberfläche zu generieren, muss die Politur einmal in das Fell eingearbeitet sein.

## Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
Ø 80 x 25 mm	9998276
Ø 126 x 25 mm	9998277
Ø 150 x 25 mm	9998278
Ø 180 x 25 mm	9998279

## Warnhinweise

Das Twisted Wool Pad nach der Anwendung nur trocken reinigen. Nicht in der Waschmaschine waschen. Pflegeanleitung beachten.

## Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.